

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Feinsand 0/4 gew.

Riesel 4/8 gew., Riesel 8/16 gew., Riesel 16/32 gew.

2. Verwendungszweck

Gesteinskörnung für die Herstellung von Beton gemäß EN 12620

3. Hersteller

Hasenöhrl GmbH, Wagram 1, 4303 St. Pantaleon

Werk: Kronau

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

5. Harmonisierte Norm

EN 12620: 2002 + A1: 2008

Notifizierte Stelle:

Zertifizierungsstelle Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH

Schirmerstraße 12, 4060 Leonding

Notified body Nr.: 1661:

Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle



Nr. 1661-CPR-0318

6. Erklärte Leistung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herr Panholzer Franz, WPK-Beauftragter

St. Pantaleon, 24.03.2021

.....
Unterschrift

Wesentliche Merkmale	Leistung					Harmonisierte technische Spezifikation
	Feinsand 0/4 gew.	Riesel 4/8 gew.	Riesel 8/16 gew.	Riesel 16/32 gew.		
Kornform, -größe und -rohdichte						
4.2 Korngruppe	0/4	4/8	8/16	16/32		
4.3 Kornzusammensetzung	G_{r85}	$G_{c85/20}$	$G_{c85/20}$	$G_{c85/20}$		
4.4 Kornform von groben GK	NPD	SI_{40}	SI_{40}	SI_{40}		
5.5 Kornrohdichte	2,65-2,71 Mg/m ³	2,68-2,74 Mg/m ³	2,68-2,74 Mg/m ³	2,68-2,74 Mg/m ³		
Reinheit						
4.5 Muschelschalengehalt grober GK	NPD	SC_{10}	SC_{10}	SC_{10}		
4.6 Gehalt an Feinteilen	f_3	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$		
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen						
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD	NPD		
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß						
5.3 Widerstand gegen Verschleiß von groben Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD	NPD		
5.4.1 Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD	NPD	NPD		
5.4.2 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD		
5.4.3 Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD	NPD	NPD		
Zusammensetzung/Gehalt						
5.8 Bestandteile von groben rezykl. GK	NPD	NPD	NPD	NPD		
6.2 Chloride	≤0,01%	≤0,01%	≤0,01%	≤0,01%		
6.3.1 Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$		
6.3.2 Gesamt-Schwefel	NPD	NPD	NPD	NPD		
6.3.3 Gehalt von rezyklierten Gesteinskörnungen an wasserlöslichem Sulfat	NPD	NPD	NPD	NPD		
6.4.1 Bestandteile von natürlichen GK, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden		
6.4.1 Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (rezyklierte GK)	NPD	NPD	NPD	NPD		
6.5 Carbonatgehalt von feinen GK für Deckschichten aus Beton	<15%	NPD	NPD	NPD		
Raumbeständigkeit						
5.7.2 Raumbeständigkeit-Schwinden infolge Austrocknen	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden		
6.4.2 Bestandteile die die Raumbeständigk. von Hochofenschlacken beeinflussen	keine Schlacke	keine Schlacke	keine Schlacke	keine Schlacke		
Wasseraufnahme						
5.5 Wasseraufnahme	NPD	NPD	NPD	NPD		
Gefährliche Substanzen:						
- Freisetzung von Radioaktivität (für GK aus radioaktiven Vorkommen, die für die Verwendung als Betonzuschlag für Gebäude vorgesehen sind)	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend		
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend		
- Freisetzung polyaromatischer Kohlenstoffe	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend		
- Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend	unbedeutend		
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit						
5.7.1 Frost- und Tauwiderstand von groben Gesteinskörnungen	NPD	F_1	F_1	F_1		
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität						
5.7.3 Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	Beanspruchungsklasse 1	Beanspruchungsklasse 1	Beanspruchungsklasse 1	Beanspruchungsklasse 1		

EN
12620:2002
+ A1:2008